

型式別周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値一覧

2018年2月1日現在

チッピングハンマ			
型 式	質 量 (kg)	3軸合成値 (m/s ²)	測定規格
CH55- II	5.3	8.8	JIS B 7762-2
CH55- II V	5.3	5.6	
CH80- II	6.0	9.2	
CH80- II V	6.0	8.6	

ピックハンマ			
型 式	質 量 (kg)	3軸合成値 (m/s ²)	測定規格
CA7	7.0	17.9	JIS B 7762-5
CA7-V	8.0	16.5	

ハンドブレーカ			
型 式	質 量 (kg)	3軸合成値 (m/s ²)	測定規格
B30	15.5	13.0	JIS B 7762-5
B40	18.5	15.8	
B60	30.5	15.9	
B90	42.0	14.8	
FCB20- II	21.2	11.1	
FCB20- II V	22.1	-	

ハンドドリル			
型 式	質 量 (kg)	3軸合成値 (m/s ²)	測定規格
112D	13.6	27.6	JIS B 7762-3
112D-V	16.1	22.1	
217D	20.8	31.7	
217D-V	21.0	22.3	
22D	26.9	35.0	
22D-V	29.5	23.5	

掲載されていないエアツールの3軸合成値につきましては、[最寄りの営業所](#)までお問い合わせください。