

# アタッチメント交換カプラ **F**ロック



フロントアタッチメントの脱着が安全・簡単・迅速に行える**カプラ**です。  
アタッチメントを改造しなくても取付けができ、仕事の幅を何倍にも広げることができます。

油圧ショベルのバケットから油圧圧碎機、油圧ブレーカなどのフロントアタッチメントに簡単に交換できるワンタッチ装着機です。  
アタッチメントを改造しなくても取付けができ、アタッチメントの脱着を安全に、しかも素早く簡単に行えます。  
ピン交換の煩わしさ、重たいアタッチメントの保持、油で汚れないなど、作業環境を大幅に改善できる省力化の商品です。



## 機械式 使いやすさと省力化を追求した機械式

- アタッチメント側の改造が不要。
- 調整ボルトのセフティロック機構で作業の安全を確保。
- 2分割構成と高張力鋼板の採用で軽量化と高耐久性とを実現。





Model			FLM10	FLM20	FLM30	FLM40	FLM70	FLM100	FLM150
寸法	A	mm	187~209	247~277	310~343	408~458	483~541	488~554	562~630
	B	mm	180	210	255	287	350	396	436
	C (ピン間寸法)	mm	140~250	180~330	225~390	311~540	368~570	402~625	457~696
	D (取付可能ピン間寸法)	mm	167~250	215~330	261~390	356~540	426~570	464~625	528~696
質量 (ピン付)		Kg	35	65	95	180	340	530	720
推奨油圧ショベル質量 ※		ton	3	4	6	12	20	30	40

※ 推奨油圧ショベル質量は、搭載可能な油圧ショベルの目安を質量で表しています。詳しくは油圧ショベルの機種・型式・仕様をご確認の上、お問い合わせください。

## 油圧式 ワンタッチで取付けができる油圧式

- アタッチメント側の改造が不要。
- 運転席からの簡単操作でアタッチメントの取付けが可能。
- 三重の安全機構により作業の安全を確保。
- 2分割構成と高張力鋼板の採用で軽量化と高耐久性とを実現。



Model			FLH30	FLH40	FLH70	FLH100	FLH150
寸法	A	mm	315~339	392~432	463~522	487~564	563~630
	B	mm	255	285	351	411	455
	C (ピン間寸法)	mm	247~364	324~500	377~605	402~673	457~696
	D (取付可能ピン間寸法)	mm	288~364	370~500	442~605	464~673	530~696
質量 (ピン付)		Kg	105	195	330	525	740
推奨油圧ショベル質量 ※		ton	6	12	20	30	40

※ 推奨油圧ショベル質量は、搭載可能な油圧ショベルの目安を質量で表しています。詳しくは油圧ショベルの機種・型式・仕様をご確認の上、お問い合わせください。